

# SOMA SINUS SODIAL® Monobloc Pumpe – SCN-D Baureihe

## Vorteile und technische Daten

- ✓ Schonende Förderung des Produktes
- ✓ Gleichmäßige und nahezu pulsationsfreie Förderung
- ✓ Perfekt für niedrige und hochviskose Produkte
- ✓ Keine Schaumbildung
- ✓ FDA
- ✓ EG 1935-2004
- ✓ ATEX
- ✓ 3.1 Edelstahl
- ✓ Lebenslange Garantie auf Gehäuse und Deckel
- ✓ CIP/SIP oder manuelle Reinigung
- ✓ Einfache Wartung vor Ort
- ✓ Temperaturen von max. 180°C
- ✓ Heizung oder Kühlung verfügbar

## Technische Daten

SCN	Fördervolumen	Drehzahl	Feststoffgröße	Ansaugdruck	Druck
SCN 20-D	max. 4.000 l/h	max. 600 rpm	max. 20 mm	-0,85 bar	max. 10 bar
SCN 25-D	max. 18.000 l/h	max. 600 rpm	max. 30 mm	-0,85 bar	max. 10 bar
SCN 40-D	max. 40.000 l/h	max. 600 rpm	max. 45 mm	-0,85 bar	max. 10 bar

## Technische Zeichnung

